

## FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

### Produkt

## Mataki DuoTech Base

### Produktbeskrivelse

#### Bruksområde

Mataki DuoTech Base takbelegg inngår som en komponent i Mataki DuoTech, et to-lags SBS takbelegg hvor overlaget festes gjennom helklebing ved helsveising. Systemet er beregnet for både nyproduksjon og rehabilitering og kan brukes til eksponerte svakt hellende, minste anbefalte takhelling er 1:40, jf SINTEF Byggforsk, eller bratte tak.

#### Beskrivelse

Mataki DuoTech er beregnet både til nyproduksjon og renovering av eksisterende tak. Tetningssjiktssystemet kan brukes til eksponerte lavthellende eller bratte tak, og er først og fremst tilpasset mekanisk innfesting. Minste anbefalte takhelling er 1:40.

### Ettersyn/kontroll

Ligger beskyttet under et overlagsbelegg, ingen rutiner

### Vedlikeholdsinstruks og intervall

Eventuelle skader repareres med Mataki DuoTech Base. Ved mindre skader benyttes lepper av DuoTech Base og Speialkister, alt. sveises. NB! Overflatene skal rengjøres for løse partikler og skitt før man kleber/sveiser på nytt materiale.

### Driftstekniske opplysninger

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Forventet levetid minimum 30 år

### Kontaktinformasjon

#### Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no