

TEKNISK DATABLAD - Isoelement

ARTIKKELNUMMER:

03705, 03650, 03700, 03701, 03702, 03703, 03704

BESKRIVELSE

Bruksområde: Benyttes mellom Isokorbene. Kompletterer Isokorben og lager ett kontinuerlig isolasjonssjikt mellom balkong og innvendig dekke.

Isoelement er produsert av 80mm EPS isopor og 10 mm brannbeskyttende fiberbetong i bunn og topp. Elementet blir produsert i lengde 100 mm og ønsket høyde fra 100-250 mm.

Lokalprodusert i Røyken.

Isoelement har en brannmotstand på REI 120. Foruten økt trygghet mot brann, gir Isoelement god varmeisolasjon.

Isolasjonstykkelse 80mm.

Brannbeskyttelse/brannklasse REI 120



FORDELER

- ✓ Stor brannmotstand
- ✓ God varmeisolasjon
- ✓ Lokalprodusert
- ✓ Enkel montering
- ✓ Lite vedlikehold

PRODUKTSPEKIFIKASJON

| | |
|-------------|---|
| Bruksområde | Kantisolering av balkonger og svalganger |
| Type | Isolasjon og fiberbetong |
| Materiale | EPS isopor, fiberbetong |
| Farge | Grå |
| Dimensjon | Høyder etter bestilling. Elementlengde: 1,0 m |

DRIFT

| | |
|----------|-----------------------------|
| Ettersyn | Tåler ikke trykkbelastning. |
|----------|-----------------------------|

VEDLIKEHOLD

| | |
|--------------|---|
| Reparasjoner | Repareres med innlegging av ny brannbeskyttelse. Huller i isolasjonen kan tettes med byggeskum. |
|--------------|---|

