

TEKNISK DATABLAD - MEMBRANHERDER CURING CLEAR



Beskrivelse og funksjon

MEMBRANHERDER CURING CLEAR er en voksfri membranherder som hindrer for tidlig fordampning etter støping. Produktet reduserer rissdannelser og støvdannelser, og gir en mer slitesterk overflate.

Etter at løsemiddelet har fordampet, etterlater MEMBRANHERDER CURING CLEAR en fargeløs film, og muliggjør en fullstendig reaksjon mellom vann og sement (hydratisering).

Produktet forsvinner gjennom oksidering etter 40-60 dager. Etter fjerning av eventuelle rester med børste/kost, kan overflaten behandles med alle typer overflatebehandlinger.

MEMBRANHERDER CURING CLEAR brukes på alle betongoverflater.

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Lagres beskyttet mot sollys og andre varmekilder, i inntil 2 år etter kjøpsdato i original emballasje.

Bruk

Bruk egnet verneutstyr i henhold til sikkerhetsdatablad.

Temperaturområde for påføring: -10°C til +35°C.

MEMBRANHERDER CURING CLEAR er klart til bruk, og skal ikke tynnes. Produktet påføres med sprøyte direkte på nystøpte betongoverflater. **PRODUKTET ER BRENNBART: IKKE BRUK SPRØYTE MED BENSINMOTOR!**

Anbefalt sprøytemunnstykke: X5 eller X8

Påføring:

1 liter rekker til 5-7 m² / 220 liter rekker til 1100-1500 m².

Rengjøring av utstyr må skje med løsemiddelbasert rengjøringsmiddel.

Tekniske spesifikasjoner

Viskositet:

<7 cSt Iso cup 2431 N° 3 ved 20°C

<7 cSt Iso cup 2431 N° 3 ved 40°C

Densitet:

0.8 +/-0,02

Farge:

Rosa

Transport:

Klasse: 3.3

UN N° = 1263

Pakning

19414	MEMBRANHERDER CURING CLEAR	220 liter
19415	MEMBRANHERDER CURING CLEAR	25 liter

Sikkerhetsdatablad

Se www.haucon.no for obligatorisk Sikkerhetsdatablad på dette produktet.