

## TEKNISK DATABLAD - PRIMER HYDRA FLEX 3,8 L

### Beskrivelse:

Hydra Flex Primer er en vannbasert primer som påføres herdet betong for å oppnå optimal heft mellom tettebånd og betong. Hydra Flex Primer forbedrer heften mellom mekaniske tetningsmidler og betongoverflaten i installasjonsprosessen. Produktet må ikke utsettes for frost.



Arbeids-  
temperatur:  
+4°C & +30°C



Miljøvennlig  
uten  
løsemiddel



Kan påføres  
med pensel



Kan påføres  
med rull



Klar til bruk



### Påføring:

- Hydra Flex Primer er en spesial primer til Hydra Flex og Hydra Flex FR
- Rengjør underlaget med stålbørste ved behov, sørg for smuss og støvfritt underlag
- Rør godt i spannet, primeren påføres med pensel eller rulle
- La primeren tørke til den er klebrig (se teknisk data for tørketid)
- Trykk/press tettebåndet godt ned mot primeren ved montering
- Tettebåndet sveller ikke, så husk å "bake skjøtene" skikkelig sammen butt i butt

### Teknisk data:

Forbruk*	ca. 8-10 m <sup>2</sup> per spann (3.7L)
Farge	Orange
Tørrstoff innhold	33%
Tynningsmiddel	Vann
Tørketid +25°C**	10 minutter
Tørketid +4°C**	60 minutter
Rengjøring	Såpe og vann
Min. påføringstemperatur***	+4°C

\* Estimert forbruk avhengig av underlag og påføringsmetode.

\*\* Tiden kan variere avhengig av fuktighet, temperatur, tykkelse og underlag.

\*\*\* Temperatur: Produkt, installasjon og arbeidstemperatur.

### Forpakning:

ART.NR	TYPE:	PAKNING (STK)	PALL (STK)
81016	PRIMER HYDRA FLEX 3,8 L	1	96



### Sikkerhetsdatablad

Se sikkerhetsdatablad for detaljer.



### Oppbevaring

Beskyttes mot smuss, regn og frost.  
Oppbevares i original uåpnet  
forpakning mellom +4°C/+50°C i inntil  
12 mnd.

Hydratec Scandinavia AB

Hallsbergsterminalen 11-13 | 694 91 Hallsberg | +46-10 585 21 00 | info@hydratec.se | www.hydratec.se