

**YTELSESERKLÆRING N. CPR-NO1/0083**

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Mapefill N-LH**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Sementbasert Hydraulisk mørtel (R4-CC)**
- 3) Produsent: **MAPEI AS. – Valksetvegen 6 – 2021 Sagstua – Norge - [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**
- 4) AVCP-system: **System 2+**  
**System 4 (Brannpåvirkning)**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 1504-3:2012**

Teknisk kontrollorgan: **Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure, N. 1071 har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll, og har utstedt sertifikat for samsvar for produksjonskontroll.**

- 6) Angitt ytelse:


Vesentlige egenskaper	Ytelse
<b>Trykkfasthet:</b>	<b>Klasse R4</b>
<b>Kloridinnhold:</b>	<b>≤ 0,05%</b>
<b>Heftfasthet:</b>	<b>≥ 2,0 MPa</b>
<b>Karbonatiseringsmotstand:</b>	<b>Bestått</b>
<b>Elastisitets modul:</b>	<b>≥ 20 GPa</b>
<b>Termisk kompatibilitet:</b>	<b>≥ 2,0 MPa</b>
<b>Kapillær absorpsjon:</b>	<b>≤ 0,5 kg·m<sup>-2</sup>·h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Farlig bestanddeler:</b>	<b>NPD</b>
<b>Brannpåvirkning:</b>	<b>Euroclass A1</b>

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud–Administrerende direktør**

**Sagstua, 23/04/2021**





*DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.*

Revisjon 1 notater: | Produkt uendret: Grafisk oppdatering

**Mapefill N-LH**  
**CE MERKE**  
*Anneks til DoP N. CPR-NO1/0083*



 1071	 Valsetvegen, 6 – 2021 Sagstua (Norge) www.mapei.no
<b>12</b> <b>CPR-NO1/0083</b> <b>EN 1504-3</b> <b>Mapefill N-LH</b> <i>Sementbasert Hydraulisk mørtel (R4-CC)</i>	
Trykkfasthet:	Klasse R4
Kloridinnhold:	≤ 0,05%
Heftfasthet:	≥ 2,0 MPa
Karbonatiseringsmotstand:	Bestått
Elastisitets modul:	≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet:	≥ 2,0 MPa
Kapillær absorpsjon:	≤ 0,5 kg•m-2•h-0,5
Farlig bestanddeler:	NPD
Brannpåvirkning:	Euroclass A1

**Merk:**

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.