

YTELSESERKLÆRING N. CPR-IT1/0984

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Hydraulisk mørtel(R4-CC) modifisert ved tilsetning av polymerer for strukturel reparasjon av betong i bygg og infrastruktur**
- 3) Produsent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italia - www.mapei.it**
- 4) AVCP-system: **System 2+**
System 4 (Brannpåvirkning)
- 5) Harmonisert standard: **EN 1504-3:2005**

Teknisk kontrollorgan: **ICMQ SPA, N. 1305**

- 6) Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Trykkfasthet:	Klass R4
Alkalieinnhold:	≤ 0,05%
Hefffasthet:	≥ 2,0 MPa
Karbonatiseringsmotstand:	Bestått
Elastisk modulus:	≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet:	≥ 2,0 MPa (Fryse-tine sykler)
Kappilær absorpsjon:	≤ 0,5 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Brannpåvirkning:	Klasse A1
Farlige bestanddeler:	NPD

- 7) Relevant teknisk dokumentasjon: **inkludert, ved behov, i teknisk dossier lagret av produsenten. Brannpåvirkning deklarerert uten krav til testing i henhold til avgjørelsen i 96/603/EC og tilhørende vedlegg.**


Organisk material < 1% av masse og volum

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar.

Undertegnet for og på vegne av produsenten: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milan, 13/02/2023





REACH informasjon: informasjon referert til i Article 31 eller, dersom passende, til Artikkel 33 av REACH Regulation (EC) No 1907/2006 og tilhørende vedlegg er indikert i sikkerhetsdatabladet som er tilgjengelig på Mapeis webside sammen med ytelseerklæring.

DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside

Revisjons 0 notat: **Førsteutgave, Oversettelse til norsk**

PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO
CE MERKING
Anneks til DoP N. CPR-IT1/0984



 1305,	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
23 CPR-IT1/0984 EN 1504-3 PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO <i>Hydraulisk mørtel(R4-CC) modifisert ved tilsetning av polymerer for strukturel reparasjon av betong i bygg og infrastruktur</i>	
Trykkfasthet: Alkalieinnhold: Heftfasthet: Karbonatiseringsmotstand: Elastisk modulus: Termisk kompatibilitet: Kappilær absorpsjon: Brannpåvirkning: Farlige bestanddeler:	Klass R4 ≤ 0,05% ≥ 2,0 MPa Bestått ≥ 20 GPa ≥ 2,0 MPa (Fryse-tine sykler) ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5 Klasse A1 NPD

Merk:

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- NPD (Ingen ytelse deklart) verdier er ikke aktuelle for CE-merkingen
- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.