

Ytelseserklæring: No. CPR-IT1/0109

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **IDROSILEX PRONTO RPF**
2. Type, batch eller serie nummer eller andre former for identifikasjon av byggevaren som beskrevet under Artikkel 11(4) av CPR **OVERFLATE** **BESKYTTENDE**
BELEGG/COATING
3. Tilsiktet bruksområde av byggevaren, i henhold til beskrivelse i harmonisk standard etter beskrivelse av produsenten:

Coating tiltenkt brukt til beskyttelse av betong, fuktkontroll og for forbedret resistivitet

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert merkevare og kontakt adresse for produsent som beskrevet under artikkel 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italia)**
www.mapei.it
5. Hvor passende, navn og adresse til autorisert representant hvis mandat dekker oppgaver under artikkel 12(2):

Ikke aktuell

6. System eller systemer til vurdering og verifisering av kontinuerlig ytelse for byggevarer som beskrevet i Annex V: **System 2+**

System 3 for brannpåvirkning

7. Ved deklarasjon av ytelse for byggevarer dekket av harmonisert standard:

Det tekniske kontrollorgan ICMQ S.p.A., No. 1305, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåkning, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll og har utstedt sertifikat No.1305-CPD-0615, for samsvar under system 2+.

Det tekniske kontrollorgan MPA Dresden GmbH, No. 0767, har utført ytelse(brannpåvirkning) under system 3, og utstedt rapport No. 2009-B-0141/01.

8. Ved deklarasjon av ytelse for produkter underlagt en Europeisk Teknisk godkjenning:

Ikke aktuell

9. Angitt ytelse::

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmoniserte tekniske spesifikasjoner
Vanndamp permeabilitet: Kappilær absorpsjon og permeabilitet til vann: Termisk kompatibilitet: - Fryse-tine: - Slagregn: Hefffasthet ved pull-off test: Brannpåvirkning: Farlige bestanddeler:	Klasse I < 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5} ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm² Klasse A2-s1,d0 NPD	EN 1504-2:2004


10. Ytelsen for produktet som er deklartert i punkt 1 og 2 er i samsvar med ytelse deklartert i punkt 9.

Ytelsen er deklartert under produsentens, som beskrevet i punkt 4, eneansvar.



Signert for produsent av: : **Paolo Murelli** – **Corporate Quality Management**

(navn og funksjon)

Milan, 01/07/2013
(sted og dato)


(signatur)

CE MARKING i henhold til CPR 305/2011 og EN 1504-2:2004

 1305, 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
08 CPR-IT1/0109 EN 1504-2:2004 IDROSILEX PRONTO RPF <i>Coating tiltenkt brukt til beskyttelse av betong, fuktkontroll og for forbedret resistivitet</i>	
Vanndamp permeabilitet:	Klasse I
Kappilær absorpsjon og permeabilitet til vann:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Termisk kompatibilitet:	
- Fryse-tine:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Slagregn:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Heftfasthet ved pull-off test:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Brannpåvirkning:	Klasse A2-s1,d0
Farlige bestanddeler	NPD