

Ytelseserklæring: No. CPR-IT1/0111

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **IDROSILEX PRONTO RPG**
2. Type, batch eller serie nummer eller andre former for identifikasjon av byggevaren som beskrevet under Artikkel 11(4) av CPR:

Hydraulisk mørtel modifisert med polymer tilsetninger – (R3-PCC)

3. Tilsiktet bruksområde av byggevaren, i henhold til beskrivelse i harmonisk standard etter beskrivelse av produsenten:

Betongreparasjonsprodukt for ikke-strukturell reparasjoner i bygg og konstruksjoner

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert merkevare og kontakt adresse for produsent som beskrevet under artikkel 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italia)**

www.mapei.it

5. Hvor passende, navn og adresse til autorisert representant hvis mandat dekker oppgaver under artikkel 12(2): **Ikke aktuell**

6. System eller systemer til vurdering og verifisering av kontinuerlig ytelse for byggevarer som beskrevet i Annex V: **System 2+**

System 4 for brannpåvirkning

7. Ved deklarasjon av ytelse for byggevarer dekket av harmonisert standard:

Det tekniske kontrollorgan ICMQ S.p.A., No. 1305, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåkning, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll og har utstedt sertifikat No,1305-CPD-0615, for samsvar under system 2+.

8. Ved deklarasjon av ytelse for produkter underlagt en Europeisk Teknisk godkjenning:

Ikke aktuell

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmoniserte tekniske spesifikasjoner
Trykkfasthet: Klorid ion innhold: Hefffasthet: Karbonatiseringsmotstand: E-modulus: Termisk kompatibilitet: - Fryse-tine - Slagregn - Tørresykler Kappilær absorpsjon: Farlige bestanddeler: Brannpåvirkning:	Klasse R3 ≤ 0,05% ≥ 1,5 MPa Pass ≥ 15 GPa ≥ 1,5 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 1,5 MPa ≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5} se SDS Klasse A1	EN 1504-3:2005

10. Ytelsen for produktet som er deklarerert i punkt 1 og 2 er i samsvar med ytelse deklarerert i punkt 9. Ytelsen er deklarerert under produsentens, som beskrevet i punkt 4, eneansvar.


Signert for produsent av:

Paolo Murelli – Corporate Quality



Management

(navn og funksjon)

Milan, 01/07/2013
(sted og dato)


(signatur)

CE MARKING i henhold til CPR 305/2011 og EN 1504-3:2005

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
08 CPR-IT1/0111 EN 1504-3:2005 IDROSILEX PRONTO RPG <i>PCC mørtel (hydraulisk mørtel modificert med polymer tilsetninger) for strukturell reparasjon av betong</i>	
Trykkfasthet:	Klasse R3
Klorid-ion innhold:	≤ 0,05%
Hefffasthet:	≥ 1,5 MPa
Karbonatiseringsmotstand:	Pass
E-modulus:	≥ 15 GPa
Termisk kompatibilitet:	
- Fryse-tine	≥ 1,5 MPa
- Slagregn	≥ 1,5 MPa
- Tørrsykler	≥ 1,5 MPa
Kappilær absorpsjon:	≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0.5}
Farlige bestanddeler:	se SDS
Brannpåvirkning:	Klasse A1