

## SIRKELSAG 36V (MULTI VOLT) C3606DA (TOOL ONLY + HSC)



Varenr: 68010918 / NOBB-nr: 54071235 / GTIN-nr.: 4966376302314

### EGENSKAPER

- Kompakt, velbalansert og lett sirkelsag
- Meget høy kuttekapasitet (kuttedybde på hele 66 mm - tilsvarende sager med bladdiameter på 190 mm)
- Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading)
- Med Power-/Silent mode funksjon; Silent mode reduserer lyd og gir ca 30% lengre driftstid. Skifter automatisk til Power mode ved økt motorbelastning.
- Spindellås for enklere bladbytte
- Mykstart (startstrømbegrensning)
- Elektrisk motorbrems for sikrere bruk
- Fluorinebelagt (PTFE) aluminiumsbord for minimal friksjon mot underlaget
- Enkel justering av gjæringsvinkel
- Mulighet for forhåndsjustering av kuttedybde
- Integret "Twin LED" som lyser opp bladet fra begge sider for å unngå forstyrrende skyggeeffekt
- Blåsefunksjon for effektiv fjerning av spon etc. Kan tilkobles sponavsug
- Batteriindikator i tre trinn som gjenværende strømforsyning
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
- Leveres med parallellanlegg

### LEVERES MED

Leveres med stablekoffert (HSC - HiKOKI Stackable Case), men uten batterier og lader.

### BRUKSOMRÅDE

- Kapping og skråskjæring i ulike materialer

### TILLEGGSINFORMASJON

**SAMME KOMPAKTE STØRRELSE - BETYDELIG MER KRAFT.** Det unike med Multi Volt batteriet er at man nå får 36V i samme kompakte størrelse som 18V batteriet, takket være ny og revolusjonerende celledesign. Det betyr i praksis at du får svært kraftige maskiner, i like lett og kompakt maskinkropp som 18V maskiner. Dette ivaretar suveren ergonomi, noe som er spesielt viktig for deg som setter store krav til effekt og ytelse.

#### TRÅDLØS HVERDAG

36V batterisystemet utfordrer de elektriske kraftmaskinenes kraft og effektivitet - og du kan nå se frem imot en "trådløs" hverdag.

#### KOMPATIBELT MED 18V

Om du har Hitachi 18V slide batterimaskiner fra før, kan du fint beholde disse da det

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batterifeste	Slide
Ladetid	32
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	20 mm
Kuttedybde v/90°	66 mm
Kuttedybde v/45°	45 mm
Maks gjæringsvinkel	-/+ 5°
Hastighet ubelastet	2.000 /min, 4.300 /min
Vibrasjonsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	.
Lydtrykksnivå dB (A)	.
Lydeffekt dB (A)	.
Dimensjon (L x H)	292 x 188 mm
Vekt u/batteri	2,7 kg

