

TEKNISK DATABLAD - HYDRA TOPSHIELD

Beskrivelse

Topshield er en høykonsentrert, miljøvennlig akselerator for ulike produkter fra Hydratec. Påføres på toppen av HyDr Rubber LM, noe som akselererer herdetiden og fjerner umiddelbart en stor prosentandel av fuktighet fra HyDr Rubber LM og forårsaker en umiddelbar "hud". Dette gjør at produktet tørker raskere og er mer motstandsdyktig mot for eksempel nedbør. Topshield kan brukes innendørs og utendørs uten spesiell beskyttelse. Produktet kommer på en 1.l sprutflaske og dekker ca. 10 m².

Påføring

Rist godt på flasken før produktet påføres. HyDr Topshield sprayes lett over HyDr Rubber LM i en gjennomsnittlig avstand på +/- 20 cm fra overflaten mens membranen fortsatt er "våt/fersk". Kort tid etter påføring vil topplaget på HyDr RUBBER LM herde og være motstandsdyktig mot fuktighet og regnbyger. HyDr Topshield kan benyttes i temperaturer ned mot 0°C.

Når det er flere lag med HyDr Rubber LM, bruk Topshield kun på det ytterste laget av HyDr Rubber LM. Hvis Topshield påføres mellom to lag HyDr Rubber LM, kan det skade vedheften mellom de forskjellige lagene.



Forpakning

ART.NR	TYPE:	PAKNING (STK)
88888	AKSELERATOR HYDRA TOPSHIELD 1 L	1


Teknisk data

Utseende	Fargeløs væske
Lukt	Ikke bestemt
Luktgrense	Ikke bestemt
pH	Svak sur
Smeltepunkt/smeltepunkts intervall (°C)	~ 0
Kokepunkt/kokepunktintervall (°C)	~ 100
Dekomponeringstemperatur (°C)	Ikke bestemt
Flammepunkt (°C)	> 96
Fordampningshastighet	Ikke bestemt
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ikke relevant
Eksplosjonsgrenser (vol.%)	Ikke bestemt
Damptrykk (mm Hg)	Ikke bestemt
Relativ damp tetthet	Ikke bestemt
Farge	Gjennomsiktig



Sikkerhetsdatablad

Se sikkerhetsdatablad for detaljer før bruk.



Oppbevaring

Beskyttes mot direkte sollys. Lagres i lukket beholder i tørt og godt ventilert rom.