

TEKNISK DATABLAD - HYDRAPROOF X 100

Produktinformasjon

Hydraproof X100 er en injeksjonsslange av høy kvalitet egnet for de aller fleste forhold. Slangen har et svakt sekskantet tverrsnitt. Små snitt langs hele omkretsen åpnes ved et trykk på 1bar og sørger for god og jevn fordeling av valgte injeksjonsmateriale. Slangen er egnet til re-injisering og de aller fleste injeksjonsmaterialer kan benyttes (Polyuretan, akryl, epoxy, mikrosement etc.). Produktet har en innvendig heksagonal åpning som bidrar til meget god gjennomstrømming av valgt injeksjonsmateriale.



Montasje

Installasjon bør skje på et tørt og jevnt underlag, fritt for støv og løse partikler. Vann, is eller sementslurry må fjernes før installasjon. Festeklips eller festenettt bør benyttes for å sikre god kontakt med underlaget. Omskjøter bør være minimum 15cm med 3-5 cm mellomrom. Injeksjon bør ikke skje før tidligst 28 dager etter utstøp. En overdekning på minimum 10cm er anbefalt.

Produktet er testet opp til injeksjon i slange på 30 meter. Ved slagelengder på over 15 meter skal HauCon Norge kontaktes. Mellom injeksjonspunktene med et maks trykk på 27bar ihht DIN EN ISO 1420 med en sikkerhetsfaktor på 3.

Teknisk

Egenskap	Beskrivelse
Profil	Sekskantet
Farge	Blå transparent
Materialsammensetning	PVC-P spesialtype for ekstrudering, samsvarer med ROHS, phthalatfri produksjon
Diameter)	Utvendig: 13 mm/Innvendig: 8,3 mm
Lengde på utløpsporter	ca. 3 mm/avstandsintervaller: ca. 10 mm
Arbeidstemperatur	- 10°C ÷ + 120°C

Forpakning

Prod.nr	Beskrivelse	Antall (m)	Vekt (kg)
18562	INJEKSJONSSLANGE HYDRAPROOF X 100	120	12
18563	INJEKSJONSSLANGE HYDRAPROOF X 100 KIT 30M	30	3



Oppbevaring

Må lagres på et tørt sted og beskyttes mot mekanisk skade.