

# PROWL 198501

## MONTERINGHANSKE FINGERDYPPET NITRIL

NO

Hansken er egnet til krevende presisjonsarbeid innen mekanisk og teknologisk industri.

Nitrilbelegget sørger for ekstra godt grep. Hudvennlig og komfortabel hanske med gode ventilerende egenskaper.

EN

Close-fitted glove suited for precision handling within mechanics or technological industry.

The nitrile palm coating ensures perfect grip. Skin friendly and breathable glove with great comfort.



**Standard:** EN21420:2020  
EN 388:2016 4131X



**Kategori:** Cat. II

**Størrelser:** 7, 8, 9, 10, 11, 12

**Materiale:** 15 gauge nylon og spandex.  
Dyppet håndflate i nitril,  
strikket mansjett.

Tynnere, mykere og lettere materialer.  
Fantastisk komfort, slitestyrke og pustbarhet.  
Enestående holdbarhet.

Operatørarbeid og inspeksjon. Montering og vedlikehold. Hagearbeid. Olje- og kjemisk industri.  
Bygg og anlegg.

### BRUKSANVISNING

#### VERNEHANSKE MOT MEKANISKE FARER



**EN21420:2020**  
**Generelle krav**



ABCDEF

**EN 388:2016**  
**Vernehansker mot mekaniske risikoer**  
**198501**

A: Slitestyrke (0-4): **4**  
B: Kuttmotstand (Coup) (0-5): **1**  
C: Rivestyrke (0-4): **3**  
D: Perforeringsmotst. (0-4): **1**  
E: Kuttmotstand (TDM-100): **-**  
F: Støtbeskyttelse (P, F, X): **X**

#### Bruk:

*Bruk hansken for de områdene som er oppgitt. Prowl er ikke ansvarlig for feilaktig bruk av hansken.*

Ikke bruk hanskene som beskyttelse mot kjemikalier, ild, kulde, vibrasjoner eller skarpe kanter/kniver. Ta forbehold så ikke hansken hefter seg fast ved bruk av verktøy.  
Ikke bruk ødelagte, utslitte eller svært tilsølte hansker.

Stoffer i hansken kan i noen tilfeller fremkalle allergiske reaksjoner.

Oppbevar hansken mørkt, kjølig og tørt.  
Hansken har en levetid på ca 3 år etter kjøpsdato.  
Hanskene kan vaskes på 40°C. Prowl kan likevel ikke garantere at hansken holder samme kvalitet og vern som før vask.

Kontakt Prowl for ytterligere informasjon.

**PROWL®**  
[www.prowl.no](http://www.prowl.no)