



HALOPROOF®

MULTI EXTREME FLEX TAPE

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Multi Xtreme Flex Tape er en ekstremt fleksibel og formbar butyl tape til lufttetting og sikring av detaljløsninger. Er optimalisert til bruk ved montering av HALOPROOF® RMS 400 Radonsperre, og da til tetting rundt detaljløsninger som gjennomføringer samt innvendige og utvendige hjørner. HALOPROOF® Multi Xtreme Flex Tape har god vedheft til de fleste bygningsmaterialer uten bruk av primer og skal benyttes på tørre, støv-, fett og isfrie overflater. HALOPROOF® Multi Xtreme Flex Tape benyttes ned i + 0 °C og ved arbeider i lavere temperaturer tilføres varmluft for å sikre vedheft. HALOPROOF® Multi Xtreme Flex Tape skal ikke stå eksponert for uv stråler og bør tildekkes innen 60 dager for at kvaliteten og levetiden ikke skal forringes. HALOPROOF® Multi Xtreme Flex Tape har meget god vedheft til de fleste bygningsmaterialer og kan med fordel benyttes på betong, stål, plastmaterialer, glass, lexan / plexiglass, treverk, aluminium og PVC/TPO.

Montering

Se egen monteringsanvisning som foreligger som trykksak og på våre web sider: www.nortett.no og www.mataki.no



Teknisk data:

Tabell 1 Produktegenskaper for HALOPROOF® Multi Xtreme Flex Tape

Egenskap	Verdier
Tykkelse	1,5mm.
Bredde	50mm
Lengde	5m.
Temperaturbestandighet	- 30 °C til + 90 °C.
Oppbevaring	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +40 °C.
Brukstemperatur	Fra 0 °C til + 40 °C

All tilgjengelig informasjon om produktet finnes også på våre websider: www.nortett.no og www.mataki.no