



HALOPROOF®

BUTYL TOP TAPE XTRA



Produktbeskrivelse:

Haloproof Butyl Top Tape Xtra er vårt ett-trinns ensidige butyl klebebånd til sammenføring og skjøting av HALOPROOF® RMS 400 Radonsperre.

Top Tape Xtra inngår som ett-trinns skjøteløsning i vår Sintef teknisk godkjenning, TG 20461.

HALOPROOF® Butyl Top Tape Xtra er en løsemiddelfri butyl tape med særdeles god klebeevne, og som benyttes ved montering ned i minus -5 °C.

Benyttes på tørre, støv-, fett og isfrie overflater.

Haloproof® Butyl Top Tape Xtra har meget god vedheft til de fleste bygningsmaterialer og kan med fordel benyttes på andre materialer som betong, plast, glass, lexan / plexiglass, treverk, aluminium og PVC.



Montering

Se egen monteringsanvisning som foreligger som trykksak og på våre web sider: www.nortett.no og www.mataki.no

Teknisk data:

Tabell 1 Produktegenskaper for HALOPROOF® Butyl Top Tape Xtra

Egenskap	Verdier
Bredde	70 mm
Lengde	20 m.
Strekstyrke	142 N/50 mm (EN 12311-1)
Forlengelse	630 % (EN 12311-1)
Temperaturbestandighet	- 30 °C til + 90 °C.
Oppbevaring	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +40 °C.
Brukstemperatur	- 5 °C til + 40 °C

Ytterligere beskrivelse av produktets egenskaper om betingelser for bruk finnes i Sintef TG nr: 20461. Haloproof® RMS 400 Radonmembran.

All tilgjengelig informasjon om produktet finnes også på våre websider: www.nortett.no og www.mataki.no