



## Krydsarmeret slange

Fleksibel trykluftslange af høj kvalitet, slidstærk pga. den kraftige godstykkeelse, særdeles velegnet til langvarigt, lukket tryk.



### PRIMA-TEX®/AL \*\*\*

Varenr.	Dim. i tommer	Indvendig diameter i mm	Godstykkeelse i mm	Arb. tryk ved 20'	Længde pr. rulle i meter	Rulle dimensioner				Antal ruller pr. palle	EAN
						indvendig dia. i mm	udvendig dia. i mm	højde i mm	Vægt i kg		
12010-63	1/8"	3,0	2,50	25 bar	50	220	360	80	2,70	60	5701636000895
12015-63	5/32"	4,0	3,00	25 bar	50	220	360	95	4,20	60	5701636000901
12020-63	3/16"	5,0	2,50	25 bar	50	220	350	100	3,70	60	5701636000918
12025-63	1/4"	6,0	2,50	25 bar	50	220	380	100	4,20	60	5701636000925
12030-63	1/4"	6,0	3,00	25 bar	50	220	390	105	5,30	60	5701636000932
12035-63	5/16"	8,0	2,50	23 bar	50	220	390	115	5,20	48	5701636000949
12040-63	5/16"	8,0	3,00	23 bar	50	220	390	125	6,50	48	5701636000956
12043-63	3/8"	9,0	3,00	20 bar	50	220	390	131	7,10	48	5708988051599
12045-63	3/8"	10,0	2,50	20 bar	50	220	390	150	6,20	42	5701636000963
12050-63	3/8"	10,0	3,00	20 bar	50	220	390	150	7,70	42	5701636000970
12053-63	1/2"	12,5	2,50	13 bar	50	220	390	210	7,40	30	5708988051131
12055-63	1/2"	12,5	2,75	13 bar	50	220	390	210	8,20	30	5701636000987
12060-63	1/2"	12,5	3,25	15 bar	50	220	390	225	10,00	30	5701636000994
12065-63	5/8"	16,0	3,00	14 bar	50	220	460	190	11,20	15	5708988051537
12070-63	5/8"	16,0	3,50	14 bar	50	220	460	190	13,40	15	5701636001014
12075-63	3/4"	19,0	3,00	13 bar	50	220	460	215	13,00	15	5701636001021
12080-63	3/4"	19,0	3,50	13 bar	50	220	460	215	15,50	15	5701636001038
12084-63	7/8"	22,0	3,00	11 bar	50	220	550	210	14,80	10	5701636056762
12085-63	7/8"	22,0	3,50	11 bar	50	220	550	210	17,50	10	5701636001045
12090-63	1"	25,0	3,50	10 bar	50	220	590	210	19,60	10	5701636001052
12095-63	1"	25,0	4,00	10 bar	50	220	590	210	22,70	10	5701636001069
12100-63	5/4"	32,0	4,50	6 bar	25	370	650	170	16,10	10	5701636001076
12102-63	5/4"	32,0	5,00	6 bar	25	370	650	170	18,20	10	5708988051216
12110-63	1 1/2"	38,0	5,00	6 bar	25	370	670	200	21,10	10	5701636001083
12114-63	2"	50,0	5,00	6 bar	25	750	1050	200	27,00	8	5708988051230
12115-63	2"	50,0	7,00	6 bar	25	750	1100	200	39,20	8	5701636001106

Standardfarve: Trp. /trp.  
 Kuldefleksibel: -20°C - +60°C  
 Emballering: Følieres og påføres EAN-etiket  
 Transport: EUR-returpalle,  
 Max. højde 1250 mm

#### Data for PRIMA-TEX®/AL

Dimension	1/8" - 2"
Inderdia. mm	3,0 - 50,0
Godstyk. mm	2,5 - 7,0
Vægt g/m	48 - 1409
Råvare	PVC
Stabilisering	CaZn
Vægtfylde g/cm <sup>3</sup>	1,25
Inderslange shore A	80
Yderslange shore A	70

