

## TEKNISK DATABLAD

REV: 001 RKD  
DATO: APRIL 2024  
SIDE: 1/1

# HauCon®

## TEKNISK DATABLAD -KONUSLIM 15 KG

### Produktinformasjon

Klart til bruk, konuslim spesialtilpasset til liming av betongkonuser.  
Limet blir tyktflytende ved lave temperaturer, og svært lettflytende ved temperaturer over 50°C.

- Ikke brannfarlig
- Limer ca 350 konuser
- Kan benyttes ned til -15°C
- Har best vedheft ved montering over 0°C.



### Bruk

Det er ikke nødvendig å røre i limet før bruk.

- 1) Dypp Betongkon ned i limet og press betongkon inn i hull samtidig som konusen roteres.
- 2) Limet har begynt herdeprosessen etter 20-30 minutter
- 3) Unngå å la lokket være åpent i mer enn 10 minutter uten at det arbeides med liming av konuser

Limet har full styrke etter ca 4 uker, avhengig av temperatur i omgivelsene.

### Forpakning

Prod.nr	Beskrivelse	Antall i pakning(stk)	Vekt(kg)
10255	KONUSLIM 15 KG	1	15



### Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på [haucon.no](http://haucon.no)



### Oppbevaring

Produktet bør oppbevares tørt og i romtemperatur.