



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## IRSEN45/042

### Høyfrekvens stavvibrator

Høyere komfort ved betongkomprimering

Høyfrekvens stavvibratorene i IRSEN-serien fra Wacker Neuson har en kort beskyttelsesslange som ender i et praktisk lavvibrasjonshåndtak. Ergonomisk formet og vibrasjonsdempet byr håndtaket på høy brukerkomfort, særlig ved komprimering av gulv- og takflater. Som alle stavvibratører fra Wacker Neuson er også IRSEN-modellene produsert i høy kvalitet og har mange detaljer.

### Høydepunkter

- Lavvibrasjonshåndtak
- Turtallsstabil og kraftig elektromotor
- Made in Germany
- Robust design

### Tekniske data

#### ■ elektrisk ytelse

Nominell strøm	10,00 A
Nominell spenning	42,0 V
Merkefrekvens	200,0 Hz
Nominell effekt [P]	0,58 KW
Faser	3,0 ~

#### ■ mekanisk ytelse

Svingningsrekkevidde i luft	2,300 mm
Svingninger	12.000,0 1/min
Svingninger (Hz)	200,0 Hz

#### ■ mekanisk opplysinger

Utvendig diameter Beskyttelse.	31,0 mm
Lengde vibratorflaske	382,0 mm
Lengde på beskyttelsesslange	0,8 m
Vekt	7,20 kg
Gummilåsehette	nei

#### ■ Elektrisk motor

Motortype	Asynkronmotor
-----------	---------------

#### ■ Miljøinformasjon

Beskyttelsesklasse	III / jordet lavspenning
Kapslingsgrad	IP67
Lagertemperaturområde	-20 - 60 °C
Driftstemperaturområde	-10 - 40 °C
Lydtrykksnivå LpA	79,0 dB(A)
Lydtrykksnivå LpA (norm)	EN 12649
Måleprosedyre LpA	LPA1m
Svingning total verdi ahv	m/s2
Svingning ahv (norm)	DIN EN ISO 20643
Måleprosedyre HAV	0,5 m/s2

#### ■ Elektrisk anlegg

Bryter på/av	Ja
Integrert omformer	nei
Kabellengde	15,0 m
Pluggtype	CEE-plugg 3P 32A 42V 4H

#### ■ Drivstoff

Oljespesifikasjon	Klüberoil 4UH1-46N
Oljemengde	0,008 l