

KRYMPEFLEX

Krympeflex på ruller - 2:1 uden lim sort - tyndvægget NSX



HALOGENFRI

ROHS

UV BESTANDIG

Materiale:	Polyolefin, selvslukkende
Krympefaktor:	2:1
Krympetemperatur:	Fra 70 °C →
Temperatur område:	- 55 °C til 135 °C
Godkendelser:	UL, MIL
Gennemslagsspænding:	20 kV/mm

Type i mm	Antal meter pr. rulle	Godstykkelse mm før/efter krymp	Best. nr.
NSX 1,6/0,8	150	0,18/0,36	200307
NSX 2,4/1,2	150	0,25/0,44	200314
NSX 3,2/1,6	150	0,25/0,44	200321
NSX 4,8/2,4	75	0,25/0,51	200338
NSX 6,4/3,2	75	0,25/0,56	200345
NSX 9,5/4,8	75	0,30/0,56	200352
NSX 12,7/6,4	50	0,30/0,65	200369
NSX 19,1/9,5	30	0,40/0,80	200376
NSX 25,4/12,7	30	0,45/0,90	200383
NSX 32,0/16,0	30	0,45/1,02	200390
NSX 38,1/19,1	30	0,50/1,02	200406
NSX 50,8/25,4	30	0,50/1,14	200413
NSX 76,2/38,1	15	0,55/1,27	200420
NSX 101,6/50,8	15	0,55/1,40	200437
NSX 126,0/63,0	15		200444

Kan på bestilling leveres i størrelser op til 152/76 mm.