

TEKNISK DATABLAD - BUNNFYLLINGSLIST



Egenskaper

Materiale:	Polyetylen (PE) skum Lukket celle
Densitet:	22 kg/m ³
Farge:	GRÅ
Vannabsorbering.:	< 1 % i.h.t. ISO 62
Brannklasse:	Euroclasse E (EB 13501-1)

Beskrivelse og funksjon

Bunnfyllingslist er et produkt til primært bruk som list for åpning mellom dekke- og veggforskaling. Listen har hull i midten for bedre kompresjonsegenskaper (=> 20 mm). Bunnfyllingslisten forhindrer fugemasser og annet å klebe til bunn av fugen, noe som øker fugens fleksibilitet. Fugen får en ideell eliptisk underside mot bunnfyllingslisten.

Listen lagerføres i følgende dimensjoner:

Varenr.	Ytre Ø	Hull	Lengde kveil
18668	10 mm	0	600 m
18671	20 mm	6 mm	150 m
18672	30 mm	9 mm	80 m
18673	40 mm	13 mm	120 m
10370	50 mm	16 mm	90 m

Montering

Velg bunnfyllingslist som har 25-30% større diameter enn fugens gjennomsnittlige bredde. Dersom fugens bredde varierer mer enn 10 % i bredde, velg varierende bredde på bunnfyllingslisten dersom dette er praktisk mulig.

Påse at fugen er fri for støv og smuss før montering. Rengjør med støvsuger/trykkluft.

Bruk avrundet redskap for å dytte listen ned i fugen, slik at listen ikke blir skadet.

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Det er ingen krav eller anbefalinger til lagring av dette produktet.

Pakning

Per stk. For varenummere, se "Beskrivelse og funksjon" over.

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.