

## TEKNISK DATABLAD - ARM. STOL BETONG L-STOL II

### Produktinformasjon

Betongstol for opplegg av monteringsjern med hull for spiker.

Produsert ihht. spesifikasjoner i STATENS VEGVESEN RAPPORT Nr. 388

### Bruksområde

Brukes for å trygge overdekning av armering i betong.

### Materiale

Betongkvalitet: C60 / 75, 5% silica.

### Teknisk data

Bruddbelastning:

- 30 mm > 3 kN
- 40 mm > 5 kN
- 50 mm > 6 kN
- 60 mm > 6 kN
- 70 mm > 6 kN
- 80 mm > 6 kN
- 100 mm > 6 kN



ART.NR	TYPE		PAKNING (STK)	PALL (STK)	VEKT PR. PAKNING (KG)
19889	ARM. STOL BETONG L-STOL II	30 MM	231	9240	20,6
19884	ARM. STOL BETONG L-STOL II	40 MM	189	7560	20
19885	ARM. STOL BETONG L-STOL II	50 MM	144	5760	24
19886	ARM. STOL BETONG L-STOL II	60 MM	84	3360	24,4
19887	ARM. STOL BETONG L-STOL II	70 MM	60	2400	19,5
19888	ARM. STOL BETONG L-STOL II	80 MM	48	1920	20
19890	ARM. STOL BETONG L-STOL II	100 MM	30	1200	22



### Testrapport

forespørsel om testrapport:  
post@haucon.no



### Oppbevaring

Bør oppbevares tørt