

WallGard Graffiti Barrier

Denne FDV – dokumentasjon gjelder for utendørs bruk av WallGard Graffiti Barrier.

PRODUKTER SOM INNGÅR

Beskyttelse mot graffiti:

- WallGard Graffiti Barrier

For ytterligere informasjon, se teknisk datablad.

PRODUSENT

Mapei AS
Telefon: 62 97 20 00
post@mapei.no
www.mapei.no

AVFALLSHÅNDTERING

WallGard Graffiti Barrier håndteres som bygningsavfall.
Kontakt lokal miljøstasjon.

HÅNDBLING/MILJØINFORMASJON

Se aktuelt sikkerhetsdatablad.

VEDLIKEHOLD

Overflaten vaskes etter behov med vanntrykk og temperatur som tilpasses underlaget. WallGard Graffiti Barrier er et offersjiktprodukt som gradvis vil slites ned ved påvirkning fra regn, vind, sol og forurensing. Planlegging av vedlikeholdet kan gjøres ved f.eks. årlig revisjon eller kontroll.

VASK

Rengjør overflaten skånsomt med vaskemiddel som anbefales og påføres etter den aktuelle leverandørens anvisninger. Enkelte kraftige vaskemidler vil kunne skade WallGard Graffiti Barrier og ved valg av slike produkter, anbefales for-forsøk for å vurdere egnetheten til disse.

Etter vask må WallGard Graffiti Barrier vurderes påført på nytt.

Utsatte vegger og konstruksjoner vil normalt kreve hyppigere behandling enn vegger og konstruksjoner i ly av påkjenningene.

FJERNING AV GRAFFITI

Graffiti kan fjernes fra overflater behandlet med WallGard Graffiti Barrier ved å bruke varmt vann (ca. + 80°C) og høytrykkspyler. Spor av graffiti som har trengt ned i overflaten kan fjernes med MAPEIs WallGard Graffiti Remover Gel, et spesial vaskemiddel (se eget teknisk datablad).

Etter fjerning av graffiti med høytrykksspyling, fornyes beskyttelsen med en ny påføring av WallGard Graffiti Barrier.

SOPP OG ALGEVEKST

Overflater infisert med sopp og algevekster anbefales rengjort med Silancolor Cleaner Plus fortynnes 1:3 med vann. Se teknisk datablad.

OVERMALING

Arealer påført WallGard Graffiti Barrier kan ikke overmales.

UTBEDRING AV SKADER

Ved utbedring av skader i underlaget eller annet arbeid som berører behandlingen av WallGard Graffiti Barrier må berørte område behandles på nytt. Kontakt utførende entreprenør.

FORBEHANDLING

Forbehandling før påføring: _____

PROSJEKT OG UTFØRENDE ENTREPRENØR

Prosjekt: _____

Prosjekt adresse: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Dato: _____