

**YTELSESERKLÆRING N. CPR-IT1/0471**

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **PLANITOP RASA & RIPARA R4**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Sementbasert belegg tiltenkt brukt til overflatebeskyttelse av betong samt fukt kontroll og økt resistivitet**
- 3) Produsent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) AVCP-system: **System 2+  
System 4 (Brannpåvirkning)**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 1504-2:2004**

Teknisk kontrollorgan: **Teknisk kontrollorgan ICMQ S.p.A., N. 1305, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll, og har utstedt sertifikat for samsvar for produksjonskontroll.**

- 6) Angitt ytelse:


Vesentlige egenskaper	Ytelse
<b>Vanndamp permeabilitet</b>	<b>Klasse I</b>
<b>Kapillær absorpsjon og permeabilitet for vann</b>	<b><math>&lt; 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}</math></b>
<b>Termisk kompatibilitet</b>	
<b>- Fryse - tine</b>	<b><math>\geq 2,0 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Heftfasthet ved avtrekk</b>	<b><math>\geq 2,0 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Brannpåvirkning</b>	<b>Klasse A1</b>
<b>Farlig bestanddeler:</b>	<b>Se sikkerhetsdatablad</b>

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milan, 22/01/2015**





*DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.*

Revisjon 0 notater:	Første utgave på norsk
---------------------	------------------------

**PLANITOP RASA & RIPARA R4**  
**CE MERKE**  
*Anneks til DoP N. CPR-IT1/0471*



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italia) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0471</b> <b>EN 1504-2:2004</b> <b>PLANITOP RASA &amp; RIPARA R4</b> <i>Sementbasert belegg tiltenkt brukt til overflatebeskyttelse av betong samt fukt kontroll og økt resistivitet</i>	
Vanndamp permeabilitet	Klasse I
Kapillær absorpsjon og permeabilitet for vann	$< 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Termisk kompatibilitet	
- Fryse - tine	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Heftfasthet ved avtrekk	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Brannpåvirkning	Klasse A1
Farlig bestanddeler:	Se sikkerhetsdatablad

**Merk:**

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.