

## TEKNISK DATABLAD - PLUGG / RING / FLENS HYDRA



### Beskrivelse og funksjon

Plugg Hydra 22 og 32, Flens Hydra 12/42, 26/52 og Ring Hydra 22/26 er fremstilt av en høyverdig svellende polymer som sveller i kontakt med vann, og er formstabil og alkalieresistent. Produktet erstatter tradisjonelle metoder for vanntetting av staggjennomføringer og er tilpasset Avstandsør plast 22/26 for Dywidag-stag.

Produktet tetter plastrørgjennomføringen både fra utsiden og innsiden. Svellingen danner et trykk rundt og i plastrøret som hindrer vannet å trenge gjennom. Systemet er testet og godkjent for vanntrykk opp til 5 bar av svenske Vattenfall ABs akkrediterte laboratorium.

#### Fordeler:

- Ingen vannsperre i vegg
- Ingen liming
- Ikke temperaturavhengig
- Testet for 50 meter vanntrykk
- Væruavhengig montering

### CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevarerforordningen per 1. juli 2013.

### Oppbevaring

Oppbevares tørt.

### Montering

Flens Hydra 12/42, 26/52 eller Ring Hydra 22/26 monteres utenpå plastrøret, før det settes i vegg. Se egen monteringsveiledning og video på [www.haucon.no](http://www.haucon.no).



Etter rivning av forskalingen tettes staghullet med Hydraplugg. Dette gir en 100% vanntetting av staghullet.



### Pakning

Varenr.	Beskrivelse	Pakn.
26556	Plugg 22	100 stk
26559	Plugg 32	50 stk
26557	Flens 26/52	100 stk
26552	Flens 12/42	100 stk
26553	Ring 22/26	100 stk

### Sikkerhetsdatablad

Last ned fra [www.haucon.no](http://www.haucon.no) under PRODUKTER.