

Lagret som 29000td

## TEKNISK DATABLAD - DEKKESTØTTE MALT KL B/D30 og 35



### Spesifikasjoner

Vekt:	B/D30: 16 kg B/D35: 18 kg
Ytre rør:	70x2,7 mm
Indre rør:	57x2,6 mm
Låsebøyle:	Ø14 mm varmforsinket
Endeplater:	120x120 mm, senterhull Ø40 mm, 4 stk Ø13mm, Tykkelse 6 mm
Gjengeklasse:	B/D
Standard:	DIN EN 1065

### Beskrivelse og funksjon

Dekkestøtte fra SCHAKE med gjenger klassifisert etter standard B/D, DIN EN 1065 (Dekkestøtte-standarden).

Belastningstabell, tall oppgitt i kN

Type/l.	200	225	250	275	300	325	350
B/D 30	30,9	25,5	20,6	20,6	20,6		
B/D 35	30,9	30,9	23,1	20,6	20,6	20,6	20,6



Samtlige dekkestøtter er testet og merket med sertifiseringsstempel i stålet.

### CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

### Oppbevaring

Produktet bør lagres i passende bærebeholdere, HauCon varenummer 14160.

### Pakning

29001 DEKKESTØTTE MALT KL B/D30. L-171-300 CM  
29000 DEKKESTØTTE MALT KL B/D35. L-196-350 CM

### Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.