

## TEKNISK DATABLAD - TETTEBÅND HYDRA FLEX

### Beskrivelse:

Hydra Flex er et betylgummibasert vann og radonsperre tettebånd. Fester meget godt på betong og ekspanderer ikke i kontakt med vann. De gode heftegenskapene til tettebåndet, og at de ikke påvirkes av endringer i værforhold, gjør at Hydra Flex tettebånd er optimal til bruk i situasjoner der det kreves både vann og radonsikre skjøter. Produktet kan anvendes både i tradisjonelle støpeskjøter og under montasje av prefab elementer. Tettebåndet har ingen spesielle krav til overdekning.



### Fordeler:

- Ekspanderer ikke i kontakt med vann
- Rask og enkel montasje i våt betong
- Montasje uten spesialmetoder eller verktøy
- Radontestet av SP
- Ingen \*krav til overdekning
- Godkjent for vanntrykk inntil 3.0 bar
- Testet hos Vattenfall Research & Development AB

### Forpakning:

ART.NR	TYPE:	PAKNING (STK)	PALL (STK)
81015	TETTEBÅND HYDRA FLEX 22 X 28 X 4,5 LM	27	1215
81024	TETTEBÅND HYDRA FLEX XL 35 X 56 X 3 LM	9	-

### Montering:

Hydra Flex kan monteres på to ulike måter:

A)  
Tettebåndet presses halvveis ned av sin egen høyde (11mm) i fersk betong under første støp.

B)  
På herdet betong skal tettebåndet monteres med primer.

Rengjør underlag med stålbørste og påfør primer (se teknisk datablad for korrekt påføring).

Skjøting av tettebåndet gjøres ved å "bake sammen" for å oppnå en tett skjøt. Dette er viktig siden båndet ikke sveller.

Husk å fjerne beskyttelsestape før neste støp. Ved vertikal montering anbefales produktet å limes med FIX ALL HIGH TACK.



### Testrapporter

Tilgjengelig på forespørsel.  
Kontakt [post@haucon.no](mailto:post@haucon.no)



### Sikkerhetsdatablad

Se sikkerhetsdatablad for detaljer.

