

**YTELSESERKLÆRING N. CPR-NO1/0061**

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Mapepoxy BI**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **To-komponent betong injeksjonsprodukt med polymer bindemiddel**
- 3) Produsent: **MAPEI AS. – Valksetvegen 6 – 2021 Sagstua – Norge - [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**
- 4) AVCP-system: **System 2+**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 1504-5:2004**

Teknisk kontrollorgan: **Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure, N. 1071 har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll, og har utstedt sertifikat for samsvar for produksjonskontroll.**

- 6) Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse
<b>Heft ved strekkfasthet:</b>	<b>&gt; 2,5 N/mm<sup>2</sup> (brudd i betong)</b>
<b>Heft ved skjærfasthet:</b>	<b>NPD</b>
<b>Ikke flyktige bestanddeler:</b>	<b>&gt; 95 %</b>
<b>Glassovergangstemperatur:</b>	<b>NPD</b>
<b>Bruksegenskaper:</b>	
<b>-Rissvidde</b>	<b>fra 0,1 mm</b>
<b>-Fuktilstand i risset</b>	<b>Tørt, fuktig, vått, vannfylt</b>
<b>Bestandighet:</b>	<b>Pass</b>
<b>Korrosjonspåvirkninger:</b>	<b>Ansett til ikke å ha korrosjonspåvirkning</b>
<b>Farlig bestanddeler:</b>	<b>NPD</b>

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud–Administrerende direktør**



**Sagstua, 23/04/2021**

.....  
*DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.*

**Revisjon 1 notater:** *Produkt uendret: Grafisk oppdatering*

**Mapepoxy BI**  
**CE MERKE**  
*Anneks til DoP N. CPR-NO1/0061*



 1071	 Valsetvegen, 6 – 2021 Sagstua (Norge) www.mapei.no
<b>13</b> <b>CPR-NO1/0061</b> <b>EN 1504-5</b> <b>Mapepoxy BI</b> <i>To-komponent betong injeksjonsprodukt med polymer bindemiddel</i>	
Heft ved strekkfasthet:	> 2,5 N/mm <sup>2</sup> (brudd i betong)
Heft ved skjærfasthet:	NPD
Ikke flyktige bestanddeler:	> 95 %
Glassovergangstemperatur:	NPD
Bruksegenskaper:	
-Rissvidde	fra 0,1 mm
-Fukttilstand i risset	Tørt, fuktig, vått, vannfylt
Bestandighet:	Pass
Korrosjonspåvirkninger:	Ansett til ikke å ha korrosjonspåvirkning
Farlig bestanddeler:	NPD

**Merk:**

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkmotoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.