

YTEEVN EDEKLARASJON

HyDra Rubber LM

1. Produkttypens ID-kode: Hydra Rubber LM
1. Type-, batch- eller serienummer: Se produktetiketten på emballasjen
2. Beskrivelse av produktet: Enkomponent beskyttende belegg for vanntetting
3. Produktnavn: **HyDra Rubber LM**
Fabrikantens navn, firma eller registrert handelsmerke og kontaktadresse:
Hydratec Scandinavia AB, Hallsbergsterminalen 11, 694 35 Hallsberg, Sverige
4. Systemene for vurdering og kontroll av konstansen ved produktets yteevne: System 3
Harmonisert teknisk spesifisering:
EN 15148:2002
5. Notifisert organ: Exova Canada Inc, 2395 Speakman Drive Mississauga, Ontario, Canada LSK 183, www.exova.com
6. Deklarert yteevne:

Grunnleggende karakterisikker	Egenskaper	Harmonisert teknisk spesifisering
Minimum lagtykkelse	2,0mm	Harmonisert standard
Minimum forbrukt mengde/Minst forbruk	2,7 kg/ m ²	
Vanndampoverføring	0,59 g/ m ² *24h	NEN-EN-ISO 7783:2011
Vannabsorbasjon	0,00011 kg/ m ² .sec ^{0.5}	NEN-EN-ISO 15148:2002
Vedheft til betong initial (skall)	3,590 N/m	ASTM C836, Section 5.9
Vedheft til betong etter varme aldring (skall)	5,600 N/m	ASTM C836, Section 5.9
Farlige stoffer	Ingen farlige stoffer	

7. Utførelsen av produktet i henhold til nr. 1 og 2 tilsvarer den erklærte yteevne for nummer 7.
Denne yteevnedeklarasjonen utstedes på enens ansvar av fabrikanten som er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Ulf Davidsson CEO
(Navn, etternavn, funksjon)

Hallsberg, 2022-02-02


.....
Ulf Davidsson