

## TEKNISK DATABLAD - PRIMER HYDRA SAM



### Beskrivelse og funksjon

Fargeløs grunning for Hydra SAM 1.5 vanntettende membranlimflater. Hydra SAM Primer kan påføres vertikale og horisontale flater, fundamenter og kjellervegger. Fester seg til flater som kalkstein, murstein, betong, porebetong, gips og støpt gulv.

### Fordeler

- Fri for løsemiddel, miljøvenlig
- Klar til bruk
- Påføres med rulle eller kost



Arbeidstemperatur  
mellom -5°C  
og +30°C



Fri for  
løsemiddel.  
miljøvennlig



Kan påføres  
med kost



Kan påføres  
med rulle



Klar til bruk

### Teknisk data

Forbruk *	0,15-0,25 l / m <sup>2</sup>
Tetthet	1,0 kg / l
Kan brukes etter **	45 minutter
Arbeidstemperatur ***	-5 ° C til + 30 °

\* Forbruket som vises er minimumsverdi - Avhenger av søknadsmetoden.  
\*\* Tiden kan variere avhengig av fuktighet, temperatur, tykkelse og underlag. Tiden er basert på klima: + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet.  
\*\*\* Temperatur: Komponent, installasjon og omgivelsestemperatur.

### Forberedelse av underlag

- Underlaget må være tilstrekkelig tørt, jevnt, stabilt, rent og fritt for spor etter olje, fett, tjære, sprekk, støv, smuss, restmørtel eller andre potensielle forurensninger.