


EPS Climate standard

Produktbeskrivelse

Sundolitt EPS Climate er et isolasjonsprodukt i ekspandert polystyren (EPS) og leveres i flere tykkelser, trykkfastheter og dimensjoner.

Produktet er CE-merket.



Bruksområde

Sundolitt EPS har mange bruksområder. Isolasjon av bygg, teknisk emballasje, matemballasje, fyllmasse i vei og anlegg samt som flytemedium i marine konstruksjoner er de viktigste. EPS støpes i blokker og skjæres til plater og mindre blokker, eller man kan lage formstøpte tilpassede produkter.

Produktdata

	EPS C60	EPS C80	EPS C150	Standard
Lambdaverdi λ_D [W/(mK)]	0,032	0,031	0,031	EN12667
Tykkelse	T(2)	T(2)	T(2)	EN 823
Lengde	L(3)	L(3)	L(3)	EN 822
Bredde	W(3)	W(3)	W(3)	EN 822
Retthet	S(5)	S(5)	S(5)	EN 824
Flathet	P(30)	P(30)	P(30)	EN 825
Brannklasse	Eurocl. F	Eurocl. F	Eurocl. F	EN 13501-1
Korttid trykkspenning	CS(10)60	CS(10)80	CS(10)150	EN 826
Langtid kryp under trykk	CC(2,5/2/50)18	CC(2,5/2/50)24	CC(2,5/2/50)45	NS-EN 13163
Dim.stabilitet	DS(N)5	DS(N)5	DS(N)5	EN 1603
Vannoppt. langtid	WL(T)5	WL(T)5	WL(T)5	EN 12087

Avfallsbehandling

Sundolitt EPS Climate er 100 % resirkulerbart til nye produkter eller energiproduksjon. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Leveres i gjennomsiktige sekker til miljøstasjonen eller andre innsamlingspunkter.

Ansvarlig firma

Produsent Sunde AS
Org. Nr NO 916 416 784 MVA
Adresse Borgundfjordveien 137
Postnr. og sted 6017 Ålesund
E-post norway@sundolitt.com